

Climatización portátil



ESPECIFICACIONES	AIRMAGIC	MP03AUV	MP04AUV	MP05AUV
Caudal(m3/h)		5.000 m3/h	8.600m3/h	12.000m3/h
Caudal de aire(m3/h)	Carga max. de trabajo	3.417 m3/h	7.800 m3/h	10.949 m3/h
Capacidad de enfriamiento	Capacidad de Precisión total de aislamiento Enfriamiento activo	5,3 Kw / 4.600 Fg / 18.100BTUhr	8,5 Kw/ 7.300 Fg/ 30.000BTUhr	11,65 Kw / 10.000 Fg / 40.000BTUhr
Consumo de energía	Med/ Max kWh	0,10 kWh	0,28 kWh	0,40 kWh
Tipo de ventilador	Turbo-Axial Autoequilibrado	Axial (4 palas)	Axial (4 palas)	Axial (3 palas)
Motor	Tipo	Normal	Torquemax	Torquemax
	Velocidad	Variable hasta 3 velocidades	Variable hasta 3 velocidades	Variable hasta 3 velocidades
	Voltaje/Fases/Hz	220 / 1PH / 50-60 Hz	220 / 1PH / 50-60 Hz	220 / 1PH / 50-60 Hz
	Sobrecarga	Protección con restablecimiento	Protección con restablecimiento	Protección con restablecimiento
	Refrigeración - Aislamiento	Autorefrigerado (IP24)	Autorefrigerado (IP24)	Autorefrigerado (IP24)
	Carcasa	Sellado Fe	Sellado Fe	Sellado Fe
	Rotor	Standard	Industrial	Industrial
	Bobina/ Capacidad Térmica	Cobre ≥ 100°	Cobre ≥ 120°	Cobre ≥ 150°
Bombas	Doble Bomba/ Doble Circuito	Circuito simple	Circuito simple/doble	Circuito simple/doble
	Sobrecarga	Protección con restablecimiento	Protección con restablecimiento	Protección con restablecimiento
	Tipo	Centrífuga sumergible	Centrífuga sumergible	Centrífuga sumergible
	Tasa de flujo	600 L/h	800 L/h	1000 L/h
	Funcionamiento	Fijo	Variable según velocidad	Variable según velocidad
Paneles Enfriadores	Tipologías	MagicPanel Evo-I	MagicPanel Evo-I	MagicPanel Evo-I
	Dimensiones(mm)	[2x(160x400)]+(400x500)	[2x(210x600)]+(420x500)	[2x(180x680)]+(680x680)
	Área Efectiva de Enfriamiento	0,328 m2	0,462 m2	0,707 m2
	Arrastre de Gota	Diseño antiarrastre	Diseño antiarrastre	Diseño antiarrastre
Sistemas de Agua y aire	Capacidad/Consumo óptimo	25 L	110 L(Gestión inteligente)	70 L(Gestión inteligente)
	Sistema purificador de agua	Antibac-UVC-GI(Exclusivo Airmagic)	Antibac-UVC-GI(Exclusivo Airmagic)	Antibac-UVC-GI(Exclusivo Airmagic)
	Sistema purificador de aire	Antibac-UVC-GI(Exclusivo Airmagic)	Antibac-UVC-GI(Exclusivo Airmagic)	Antibac-UVC-GI(Exclusivo Airmagic)
Dimensiones y Ruidos	Tamaño	957mm x 493 mm x 364mm	1375mm x 690 mm x 430mm	1385mm x 800 mm x 485mm
	Peso	11,3 kg	28 kg	30 kg
	Conducto Salida sin reducción	Difusión en máquina	Difusión en máquina	Difusión en máquina
	Ruido	≤ 50 dB(A)	≤ 53 dB(A)	≤ 56 dB(A)
	Carcasa: Polímeros PP, Anti-UV	Plástico de alta calidad	Plástico de alta calidad	Plástico de alta calidad
Sistemas de control	Mando Mural Fijo	No/ Control digital en equipo	No/ Control digital en equipo	No/ Control digital en equipo
	Mando Remoto	Si	Si	Si